

Nikon D80 Konfigurationstipps

Dienstag, 17. Juni 2008

Von Martin P. Gerner

Auch wenn schon lange über einen Nachfolger der extrem erfolgreichen Nikon D80 spekuliert wird, ist die "kleine Schwester" der D200 immer noch eine Top-Kamera. Zwar ist das Gehäuse nicht ganz so robust wie das der - sehr wasserfesten - D200, aber die beiden Modelle nehmen sich kaum etwas, wenn's um Bedienung und Bildqualität geht. Im Folgenden meine Konfigurationstipps.

1. Wiedergabe

- 1.1 Löschen Ausgewählte Bilder
- 1.2 Wiedergabe-Ordner Aktuell
- 1.3 Anzeige im Hochformat Aus
- 1.4 Diashow wie gewünscht
- 1.5 Ausblenden Alle einblenden
- 1.6 Druckauftrag wie gewünscht

2. Aufnahme

- 2.1 Bildoptimierung Benutzerdefiniert
 - 2.1.1 Scharfzeichnung Auto
 - 2.1.2 Tonwertkorrektur Auto
 - 2.1.3 Farbwiedergabe IIIa
 - 2.1.4 Farbsättigung + Verstärkt
 - 2.1.5 Farbtonkorrektur 0
- 2.2 Bildqualität Fine
- 2.3 Bildgrösse Large
- 2.4 Weissabgleich Auto
- (Achtung: Funktioniert nicht gut bei Kunstlicht und Leuchtstofflampen; hier ggf. korrigieren oder über 'PRE eigener Messwert' einstellen)
- 2.5 ISO-Empfindlichkeit 100
- 2.6 Langzeitbelichtung Off
- 2.7 Hohe Empfindlichkeit Ein, normal
- 2.8 Mehrfachbelichtung Off

3 Individualfunktionen

- 3.1 Zurücksetzen --
- 3.2 Tonsignal Off - nervt
- 3.3 Messfeldsteuerung Automatisch
- 3.4 AF-Messfeldgrösse Normal
- 3.5 AF-Hilfslicht OFF
- 3.6 Auslösesperre Lock
- 3.7 Bildkontrolle On
- 3.8 ISO-Automatik On, ISO 800
- 3.9 Gitterlinien On
- 3.10 Warnsymbole On
- 3.11 Belichtungswerte 1/3
- 3.12 Belichtungskorrektur Off (d.h. +/- und Einstellrad)
- 3.13 Messfeldgrösse 8 mm
- 3.14 Belichtungsreihen AE
- 3.15 BKT-Reihenfolge unter/Messwert/über
- 3.16 Einstellräder Off
- 3.17 Funktionstaste Spotmessung
- 3.18 Displaybeleuchtung Off
- 3.19 AE-L/AF-L-Taste Belichtung und Fokus
- 3.20 Belichtungsspeicher Off
- 3.21 Messfeld-Scrolling Off

- 3.22 Messfeld-LED Ein
- 3.23 Integriertes Blitzgerät TTL
- 3.24 Blitzsymbol On
- 3.25 Blitzbelichtung 1/60s
- 3.26 FP-Kurzzeitsynchronisation Ein
- 3.27 Einstelllicht Aus
- 3.28 Monitor 20s
- 3.29 Belichtungsmesser 8s
- 3.30 Selbstauslöser 10s
- 3.31 Fernauslöser 15m
- 3.32 Spiegelvorauslösung Off
- 3.33 Akku-/Batterietyp wie gewünscht

4. System

- 4.1 Menüauswahl Detailliert
- 4.2 Formatieren --
- 4.3 Weltzeit wie gewünscht
- 4.4 Monitorhelligkeit 0
- 4.5 Videonorm wie gewünscht, normalerweise PAL
- 4.6 Sprache Deutsch
- 4.7 USB MSC
- 4.8 Bildkommentar On
- 4.9 Ordner wie gewünscht
- 4.10 Nummernspeicher On
- 4.11 Inspektion wie gewünscht, Akku voll?
- 4.12 Referenzbild -
- 4.13 Akkudiagnose -
- 4.14 Firmware-Version -
- 4.15 Orientierung Off